



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS (VFL)

OT-VFL-30

Descripción

El localizador visual de fallos (VFL) OT-VFL-30, está diseñada ergonómicamente, con un tamaño compacto, fácil operación y alta portabilidad. Incorpora un indicador de funcionamiento y se utiliza para detectar fallas, cortes o puntos dañados en fibras ópticas, cables y patch cords. Es compatible con fibras monomodo y multimodo. Su desempeño puede variar ligeramente según el recubrimiento y color de la fibra inspeccionada.

Aplicación

Se utiliza en planta externa/interna para validar continuidad en los hilos de fibra, detección visual de macro curvaturas e identificación de fibras.

Ventajas

- Cumple totalmente con la ingeniería humana. Pequeño portátil y duradero.
- Compatible con SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, ST/APC, ST/UPC. Además incluye adaptador que permite la compatibilidad con LC/UPC
- El multi-adaptador estándar se puede aplicar para conectarse con casi cualquier tipo de servidor común.
- Mayor potencia del láser de salida, rango de detección máximo de 15 km
- Integrado con onda continua y función de salida de onda modulada de 2 Hz

Descripción Física	
Dimensión	33mm x 120mm x 33 mm
Peso	67.8 g