



PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA

RS SERIES ODF

Descripción

Panel de distribución de fibra óptica diseñado para montaje en rack estándar de 19 pulgadas, con sistema de carcasa deslizante sobre rieles rígidos que permite un acceso frontal cómodo y seguro durante la instalación, mantenimiento o ampliaciones, sin necesidad de desmontar el equipo del bastidor.

Cuenta con un sistema modular de paneles adaptadores que permite múltiples configuraciones, incluyendo combinaciones mixtas de conectores, adaptándose a diferentes necesidades de red en entornos de telecomunicaciones.

Aplicación

- Bucle de abonado en telecomunicaciones
- Fibra hasta el hogar (FTTH)
- Redes LAN
- Redes WAN
- Sistemas CATV

Características

- Montaje en bastidor rack 19"
- Carcasa deslizante con rieles rígidos
- Acceso frontal sin desmontaje
- Sistema de panel adaptador modular
- Configuraciones mixtas de adaptadores
- Opciones 1U, 2U y 4U
- Capacidad: 12, 24, 48, 96 o 144 conexiones

Part number	Descripción	Dimensiones	Peso
ODF-RS-1U-B	ODF de la serie RS, deslizante para montaje en rack, 1U, 24 fibras, admite 3 paneles adaptadores, negro. Incluye 3 paneles en blanco, 2 bandejas de empalme OST-005 y 24 manguitos de protección de empalmes.	32.0x45.0x4.5 cm	4.20kg
ODF-RS-2U-B	ODF de la serie RS, deslizante para montaje en rack, 2U, 48 fibras, admite 6 paneles adaptadores, negro. Incluye 6 paneles en blanco, 4 bandejas de empalme OST-005 y 48 manguitos de protección de empalmes.	32.0x48.0x8.9 cm	4.31kg
ODF-RS-4U-B	ODF de la serie RS, deslizante para montaje en rack, 4U, 96 fibras, admite 12 paneles adaptadores, negro. Incluye 12 paneles en blanco, 8 bandejas de empalme OST-005 y 96 manguitos de protección de empalmes.	32.0x48.0x17.8 cm	5.0kg

Especificaciones

Detalle	Descripción
Tipo	Carcasa deslizable
Instalación	Rack estándar 19"
Material	Acero laminado en frío
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco o negro
Puertos	4 Puertos posteriores de entrada para fibra
Certificación	ISO 9001
Peso	4.20kg, 4.31kg, 5.05kg

Configuración preconectorizada

Part number	Descripción
ODF-RS-1U-B-SUDS1-24	ODF serie RS, montaje en bastidor deslizante, 1U, negro, SC / UPC dúplex, monomodo G.652D, 24 fibras
ODF-RS-2U-B-SUDS1-48	ODF serie RS, montaje en bastidor deslizante, 2U, negro, SC / UPC dúplex, monomodo G.652D, 48 fibras
ODF-RS-1U-B-LUDS2-24	Serie RS ODF, montaje en bastidor deslizante, 1U, negro, LC / UPC dúplex, monomodo G.652D, 24 fibras
ODF-RS-1U-B-SUDM3-24	Serie RS ODF, montaje en bastidor deslizante, 1U, negro, SC dúplex, OM3 multimodo, 24 fibras
ODF-RS-1U-B-LUDM3-24	Serie RS ODF, montaje en bastidor deslizante, 1U, negro, SC dúplex, OM3 multimodo, 24 fibras

Accesorios

Part number	Descripción	Imagen
OST-005	Splice tray OST-005, 24 fibers, with cover	
ST-40	Heat shrink sleeve, 40mm. 100 units package	
ST-60	Heat shrink sleeve, 60mm. 100 units package	
AP-0000-0-B	Blank panel, black	
AP-0000-0-W	Blank panel, white	
BPESC101	Blank plug, SC simplex or LC duplex adapters	
BPESC301	Blank plug, SC duplex or LC quad adapters	
BPEST101	Blank plug, FC or ST adapters	