



BOBINAS DE LANZAMIENTO DE FIBRA OT-BL1K-SA

Descripción Cable de fibra de lanzamiento para OTDR, suministrado en una caja compacta y reforzada.

Aplicación

- Caja de lanzamiento para OTDR.

Características

- Compacto y robusto, fácil de transportar.
- Excelente resistencia al agua y al polvo.
- Construcción no metálica: no se corroe ni conduce electricidad.
- Conectores FC/SC/LC y pulido APC/UPC seleccionables.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Dimensiones	238 (L) x 141 (An) x 67 (Al) mm
Tipo de fibra	G.657A / G.652D (multimodo bajo pedido)
Pérdida típica	<0,5 dB @ 1310 nm por 1000 m
Tipo de conector	FC / SC / LC (seleccionable)
Tipo de pulido	APC / UPC (seleccionable)
Material de la caja	Polipropileno
Color	Amarillo
Peso	0,75 kg / 0,35 kg (sin fibra)
Temperatura de la operación	-40 °C a +55 °C

Información de pedido

Campo	Código
Nombre	LFC = Launch Fiber Cable (cable de lanzamiento)
Conector 1	SC = SC/UPC; AS = SC/APC; FC = FC/UPC; AF = FC/APC; LC = LC/UPC; AL = LC/APC
Conector 2	SC = SC/UPC; AS = SC/APC; FC = FC/UPC; AF = FC/APC; LC = LC/UPC; AL = LC/APC
Tipo de fibra	7A1 = SM G.657.A1; 2D = SM G.652.D; OM1 = MM 62,5/125 µm; OM2 = MM 50/125 µm
Longitud de cable	0.5 = 0,5 km; 1 = 1 km; 2 = 2 km